Change parts

Données techniques



Produtos INDEX TRAUB	TNL18
Passagem do fuso	20mm
Lado de usinagem	Fuso principal
Alojamento do fuso	Cone 1:4
Dimensão disp. fixação	145E/F25

Actuellement, aucun aperçu sur 3 faces n'est disponible pour ce produit

Documents

Aucun téléchargement n'est disponible pour ce produit

Accessoires

Accessoires optionnels

Schlenker clamping tools

[Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=13,00]

ID produit : 10480338
Ancienne ID produit : 900196.R130UP

[Pince de serrage 1212E/F16 Ø=13,00]

ID produit : 10223757
Ancienne ID produit : 900196.G130UP

[Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=4,00]

ID produit : 10604251
Ancienne ID produit : 900196.G040UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 4 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

[Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=5,00]

ID produit : 10591246
Ancienne ID produit : 900196.G050UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 5 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID produit : 10940678
Ancienne ID produit : 900196.G060UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 6 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID produit : 10706708
Ancienne ID produit : 900196.G070UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 7 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID produit : 10586688
Ancienne ID produit : 900196.G080UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pince de serrage 1212E/F16 Ø=9,00

ID produit : 10253110
Ancienne ID produit : 900196.G090UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pince de serrage 1212E/F16 Ø=10,00

ID produit : 10563782
Ancienne ID produit : 900196.G100UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 10 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pince de serrage1212E/F16 Ø=11,00

ID produit : 10180890
Ancienne ID produit : 900196.G110UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 11 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pince de serrage 1212E/F16 Ø=12,00

ID produit : 10847038
Ancienne ID produit : 900196.G120UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage lisse	Diamètre nominal (mm) 12 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=6,00

ID produit : 10721254
Ancienne ID produit : 900196.R060UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 6 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=7,00

ID produit : 10518651
Ancienne ID produit : 900196.R070UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 7 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=8,00

ID produit : 10889185
Ancienne ID produit : 900196.R080UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 8 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=9,00

ID produit : 10572010
Ancienne ID produit : 900196.R090UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 9 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=10,00

ID produit : 10918067
Ancienne ID produit : 900196.R100UP

Taille des organes de bridage 1212E/F16	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage rainuré	Diamètre nominal (mm) 10 Millimeter
Méthode de serrage Serrage extérieur	Variante de pince de bridage Fentes vulcanisées (standard)	Fabr. tiers gamme prod. Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=11,00

ID produit : 10232071
Ancienne ID produit : 900196.R110UP

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
1212E/F16		rainuré	11 Millimeter
Méthode de serrage	**Variante de pince de bridage**	**Fabr. tiers gamme prod.**	
Serrage extérieur	Fentes vulcanisées (standard)	Schlenker	

Pinça de aperto 1212E/F16 Ø=12,00

ID produit : 10188874
Ancienne ID produit : 900196.R120UP

Taille des organes de bridage	Fabr. tiers gamme prod.	Modèle d'organe de bridage	Diamètre nominal (mm)
1212E/F16		rainuré	12 Millimeter
Méthode de serrage	**Variante de pince de bridage**	**Fabr. tiers gamme prod.**	
Serrage extérieur	Fentes vulcanisées (standard)	Schlenker	