

KABEL / Cable

Kabel- No. cable no.	Mantelwerkstoff jacket material	Mantelfarbe jacket color	Aderisolation wire isolation	Aderfarben wire colors	Litzen [mm ²] flex. wire	Kabelmantel-Ø cable jacket Ø	Zulassungen Kabel Standards cable	Kabeltyp cable type
xxx	PUR	schwarz black	TPE	weiss, braun, grün, gelb white, brown, green, yellow	4 x 0,25	5,0 ± 5%	-	1

Toleranz Kabellängen: 0m < L ≤ 0,5m +0,03m 1,0m < L ≤ 3,0m +0,1m
Tolerance cable length: 0,5m < L ≤ 1,0m +0,05m 3,0m < L ±1,5%

Temperaturbereich Kabel: / Temperature range for cables:

Kabel	bewegter Einsatz / (for flexible use)	fest verlegt / (for stationary use)
xxx	-25°C ... +70°C	-25°C ... +70°C

ZULASSUNGEN STECKVERBINDER / Certifications connectors

keine / no

VERPACKUNG / Packing instruction

Siehe Verpackungsvorschrift VP 7000-12001.
 See packing instruction VP 7000-12001.

BESTÄNDIGKEIT / Resistance


Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel).
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen.
Good chemical and oil resistance (articles with PVC-cable are not oil resistant).
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.

Kabelaufdruck / cable imprint

“ME-Art.-No.” “ME-FC”

Gilt für Art.-No. / valid for art.-no.

ME-Art.-No.	Match-Code	L (m)
343465	MSFL0-H-Rxxx_0.25/1.0-SP-ZE	0,25-1,00

				Datum/Date	Name	Datenblatt / Data sheet Stromlaufplan / Schematic diagram	
			Freigeg. Released	27.11.18	PM		
			Gepr. Approved	10.1.19	Schu	Art. No.: 343465	
b	Aderfarben	7.1.19	Schr				
Idx.	Änderung / Update	Datum/ Date	Name				
a	Erstausgabe	22.11.18	Schr			11.02.2019 343465_db_2_b.doc	
						M8 Stecker A-kodiert, gerade auf M8 Buchse A-kodiert, gerade, geschirmt / M8 male A-coded, straight with M8 female A-coded, straight, shielded Belegung / configuration 1,3,4 (ZE)	Blatt 2 von 2 Sheet