

TM-X15 S27-01 Terminalmodul für Connectionmodul  
PM-X

Allgemeine technische Daten		
<b>Produkt-Bezeichnung</b>		Terminalmodul
<b>Produkttyp-Bezeichnung</b>		TM-X15 S27-01
<b>Ausführung des Produkts</b>		für Connectionmodul PM-X Anschlusseinheit für Einspeiseschutz
<b>Einbauhöhe</b>	mm	196,5
<b>Einbaubreite</b>	mm	15
<b>Einbautiefe</b>	mm	102
<b>Schutzart IP</b>		IP20
<b>Isolationsspannung Bemessungswert</b>	V	500
<b>Betriebsspannung</b>		
• bei DC Bemessungswert	V	24
<b>Betriebsstrom Bemessungswert</b>	A	10
<b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b>		
• eindrätig		1x (0,14 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		1x (0,14 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), gem. IEC 60947
• bei AWG-Leitungen		
— eindrätig		1x (18 ... 22)
— mehrdrätig		1x (18 ... 22)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
<b>Größe der Schraubendreher Spitze</b>		Normschraubendreher Größe 1
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss	N·m	0,4 ... 0,7

Weitere Informationen	
<b>Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)</b>	<a href="https://www.siemens.de/ic10">https://www.siemens.de/ic10</a>
<b>Industry Mall (Online-Bestellsystem)</b>	<a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1903-1AB00">https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1903-1AB00</a>
<b>CAX-Online-Generator</b>	<a href="http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3RK1903-1AB00">http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&amp;mlfb=3RK1903-1AB00</a>
<b>Service&amp;Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)</b>	<a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-1AB00">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1903-1AB00</a>
<b>Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)</b>	<a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1AB00&amp;lang=de">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1903-1AB00&amp;lang=de</a>

-X1



-X1



letzte Änderung:

27.04.2020