SIEMENS

Datenblatt 6AV6671-5AE00-0AX0

Anschluss-Box DP Basic für Mobile Panels (MPI/PROFIBUS)

Allgemeine Informationen	
Produktfunktion	
• Standortkennung	Ja
FH-Technik	
Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung	
• Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung	Ja
• Überwachung des STOP-Tasters	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,4 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	10 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	1x RS 232, 1x RS 422, 1x RS 485 (max. 12 Mbit/s)

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Anzahl Schnittstellen RS 485	1
Anzahl Schnittstellen RS 422	1
Anzahl Schnittstellen RS 232	1
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY)	0
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
Schiffbau-Zulassung	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• ATEX Zone 2	Nein
• ATEX Zone 22	Nein
• FM Class I Division 2	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %

Maße

Breite	160 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	70 mm

Gewichte

Gewicht (ohne Verpackung)	0,35 kg

Sonstiges

kostenfreie Hotline	Ja
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0A*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
• Produkt 3	6AV6645-0BE02-0AX0

letzte Änderung: 29.04.2020

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens