SIEMENS

Datenblatt 6ED1052-2FB00-0BA6

*** Ersatzteil *** LOGO! 230RCO, Logikmodul, SV/E/A: 230V/230V/Relais, 8 DE/4 DA, ohne Display; Speicher 200 Blöcke, modular erweiterbar AC 230V/DC

Abbildung ähnlich

Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 115 V	Ja
• DC 230 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	100 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	253 V
Nennwert (AC)	
• AC 115 V	Ja
• AC 230 V	Ja
Netzfrequenz	
• zulässiger Bereich, untere Grenze	47 Hz
• zulässiger Bereich, obere Grenze	63 Hz
Uhrzeit	
Zeitschaltuhren	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

• Anzahl	8
• Gangreserve	80 h

Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8

Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4; Relais
Kurzschluss-Schutz	Nein; externe Absicherung erforderlich
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
— bei induktiver Last, max.	3 A
— bei ohmscher Last, max.	10 A

EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Ja

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C

Maße	
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm

letzte Änderung:	29.04.2020

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens