

MLFB-Bestelldaten

MLFB-Ordering data

6SL3040-1NB00-0AA0



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

Bemessungsdaten / Rated data

Eingangsspannung
Input voltage

DC 24 V

Mechanische Daten / Mechanical data

Schutzart
Degree of protection

IP20 / UL open type

Nettogewicht
Net weight

2,6 kg (5,69 lb)

Breite
Width

25 mm (1,97 in)

Höhe
Height

414 mm (16,30 in)

Tiefe
Depth

272 mm (10,71 in)

Umgebungsbedingungen / Ambient conditions

Klimaklasse gemäß EN60721-3-3
Climate class according to EN60721-3-3

Betauung und Eisbildung
ausgeschlossen. Niedrige
Lufttemperatur 0 °C.
Condensation and icing excluded. Low air
temperature 0 °C (32 °F).

Umgebungstemperatur / Ambient temperature

Betrieb
Operation

0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)

Transport
Transport

-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Lagerung
Storage

-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)

Relative Luftfeuchte / Relative humidity

Betrieb
Operation

5 ... 95 %

Lagerung
Storage

5 ... 95 %

Transport
Transport

5 ... 95 %

Approbationen / Approvals

Eignungsnachweis
Certificate of suitability

CE, cULus
CE, cULus