

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E) / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.
 Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.
 Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Änderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.

KABEL / cable

Kabel-No. xxx cable no. xxx	Mantelwerkstoff jacket material	Mantelfarbe jacket color	Aderisolation wire isolation	Adernfarben wire colors	Litzen [mm ²] flex. wire	Kabelmantel-Ø cable jacket Ø	Zulassungen Kabel Standards cable	Kabeltyp cable type
226	PUR	grau gray	PVC	schwarz nummeriert, grüngelb längsgestreift black numbering, greenyellow striped lengthwise	3 x 0,75	5,9 ± 5%	UL, CSA	2

Toleranz Kabellängen: 0m < L ≤ 0,5m +0,03m 1,0m < L ≤ 3,0m +0,1m
Tolerance cable length: 0,5m < L ≤ 1,0m +0,05m 3,0m < L ±1,5%

zul. Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
permissible bending radius: 15 x cable diameter

Temperaturbereich Kabel / Temperature range for cables:

	für bewegte Kabel (for moved cable)	für feste Kabel (for permanently cable)
Kabeltyp 2	-25°C ... +80°C	-30°C ... +80°C

VERPACKUNG / Packing instruction

Jeder Artikel einzeln im PE-Beutel verpackt nach VP 7141-08041.
Article single packed in PE-bag see VP 7141-08041.

BESTÄNDIGKEIT / Resistance


Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit (Ölbeständigkeit gilt nicht für den Einsatz mit PVC-Kabel).
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen.
Good chemical and oil resistance (articles with PVC-cable are not oil resistant).
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.

KABELAUFDRUCK / cable imprint:

„ME-Art.-No.“ Sach.-Nr. „ Index-Sach.-Nr.“ Made in “Herstellungsland” “ME-FC“

Datenblatt gilt für / data sheet valid for :

ME-Art.-No.	Index-Sach.-Nr.	(Index-Sach.-Nr. alt)	L [m] length
7141-40961-2260350	11016856	489904.8371	3,5

				Datum/Date	Name	Datenblatt / Data sheet Stromlaufplan / Schematic diagram	
			Freigeg. Released	30.5.17	Kunde		
			Gepr. Approved	8.6.17	Schu	Art. No.: 7141-40961-xxxxxxx xxx – Kabelnummer / cable No. yyyy – Kabellänge L [cm] / cable length	
c	Änd. Index-Sach-No	22.3.17	Schr				
b	Leerzeichen entf.	20.1.12	Ma				
Idx.	Änderung / Update	Datum/ Date	Name				
a	Erstausgabe	1.6.11	Ma	14.06.2017	7141-40961db.doc	M12 Stecker gerade auf Ventilstecker Bauform BI / M12 male straight with valve connector form BI	Blatt 2 von 2 Sheet