




INDEX G220

Werkzeughalter Erstausrüstung

INDEX G220, HSK - Erstausrüstung-Werkzeughalter


Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.

HSK40




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10856434
Form A
Aufnahme ER16
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 50 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 11014232
Form A
Aufnahme ER 25
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 60 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10868864
Form A
Aufnahme D10
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 60 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10248706
Form A
Aufnahme D12
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 60 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10185680
Form A
Aufnahme D16
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 75 / – mm



2x Drehhalter


Artikel-Nr. 10506706
Form T
Aufnahme für CN.. 1204..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 40 bar
X / Z 80 / – mm



2x Drehhalter


Artikel-Nr. 10310202
Form T
Aufnahme für DC.. 11T3..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 40 bar
X / Z 80 / – mm

HSK63




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10613579
Form A
Aufnahme ER25
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10155467
Form A
Aufnahme ER 40
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 120 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10971880
Form A
Aufnahme D10
Kühlung innen, $p_{\max}$ 40 bar
X / Z 65 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10221444
Form A
Aufnahme D12
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm




5x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10415848
Form A
Aufnahme D16
Kühlung innen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 80 / – mm



2x Drehhalter

Artikel-Nr. 10809872
Form T
Aufnahme für CN.. 1204..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 100 / – mm




2x Drehhalter

Artikel-Nr. 11016276
Form T
Aufnahme für DC.. 11T3..
Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
X / Z 100 / – mm


INDEX G220, VDI25 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10505133
Fixierung keine
Aufnahme D25
Kühlung –
X / Y / Z 70 / – / 30 mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10900227
Fixierung keine
Aufnahme D58
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm




1x Stechhalter

Artikel-Nr. 10222400
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Trapez 32x4
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 68,2 / – / 30 mm




8x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12088124
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 20x20
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 56 / – / 15 mm




3x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12084149
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 20x20
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 56 / – / 19 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10545041
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 70 / – / 31 mm



3x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10712278
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 70 / – / 30 mm



2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567

2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16


Artikel-Nr. 10246709

2x Reduzierhülse D32/20

Artikel-Nr. 10787586


2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419




3x Bohreinheit

Artikel-Nr. 10828154
Fixierung keine
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 57 / – / – mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10307933
Fixierung keine
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 72 / – / – mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10392320
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 70 / – / 64 mm



1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10444044
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 70 / – / 71 mm




1x Bohreinheit

Artikel-Nr. 11064426
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 20
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:2 (0,5)
X / Y / Z 70 / – / 80 mm


INDEX G220, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 11018887
 Fixierung keine
 Aufnahme –
 Kühlung –
 X / Y / Z 92 / – / 31 mm




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12048895
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / – / 56 mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10900227
 Fixierung –
 Aufnahme D58
 Kühlung –
 X / Y / Z – / – / 30 mm




4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10192281
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme ER 25
 Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 90 / – / 29 mm




1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10774339
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme –
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 20 bar
 X / Y / Z 38 / – / 32 mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10092885
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32
 Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 100 / – / – mm




1x Stechhalterestück

Artikel-Nr. 10453502
 Fixierung –
 Aufnahme Trapez 32x8
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10941548
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme DIN 1835 B/E D32
 Kühlung außen u. innen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 90 / – / 30 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10663275
 Fixierung keine
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 40 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10719601
 Fixierung keine
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 40 bar
 X / Y / Z 70 / – / 46 mm




2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12056031
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme Vierkant 25x25
 Kühlung außen, $p_{\max}$ 80 bar
 X / Y / Z 60,6 / – / 40 mm


2x Reduzierhülse D32/20

Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25


Artikel-Nr. 10626419

INDEX G220, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10692074
Fixierung keine
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 81 / - / - mm




2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10005333
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 22 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10657344
Fixierung keine
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 86,5 / - / - mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10202810
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 93 mm



4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10571448
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 84 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10011322
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 90 / - / 93 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G220 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ E25AX

Artikel-Nr. 10179444



Spannschlüssel

Typ ER25

Artikel-Nr. 10802433



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar

Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 160 bar


Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com

INDEX G220 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter, Montagehilfe zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter sowie weitere Zubehörartikel.

HSK




Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme HSK40

Artikel-Nr. 10604623

Werkzeugaufnahme HSK63

Artikel-Nr. 10094249




Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme HSK40

Artikel-Nr. 10585657

Werkzeugaufnahme HSK63


Artikel-Nr. 10614276



Voreinstellklotz

Grundkörper

Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme HSK40

Artikel-Nr. 10655070

Adapter Werkzeugaufnahme HSK63


Artikel-Nr. 10643359



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper

Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX


Adapter Werkzeugaufnahme HSK40

Artikel-Nr. 10856198

Adapter Werkzeugaufnahme HSK63

Artikel-Nr. 10573278

VDI




Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI25

Artikel-Nr. 10985260

Werkzeugaufnahme VDI30

Artikel-Nr. 10864045




Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI25

Artikel-Nr. 10622335

Werkzeugaufnahme VDI30


Artikel-Nr. 10740620



Voreinstellklotz

Grundkörper

Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz

Adapter Werkzeugaufnahme VDI25

Artikel-Nr. 10491250

Adapter Werkzeugaufnahme VDI30


Artikel-Nr. 10300226



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper

Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter Werkzeugaufnahme VDI25

Artikel-Nr. 10192955


Adapter Werkzeugaufnahme VDI30

Artikel-Nr. 10127253

INDEX G220 - Erstaussstattung-Maschinenzubehör


Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.

Spindeldurchlass 65mm




Hauptspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova
Modular - Durchgangsfutter**
Artikel-Nr. 10505456




Hauptspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova
Kombi Axzug mit Anschlag**
Artikel-Nr. 10329721




Hauptspindel D65

Wechselvorrichtung manuell
Artikel-Nr. 10614886




Gegenspindel D65

**HAINBUCH Spanntop nova Kombi
Axfix mit Anschlag**
Artikel-Nr. 10916697




**Spindeldurchlass 65mm
Spannhub unabhängig**
Materialdurchmesser D5 - D66
Artikel-Nr. bitte im Bereich
Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

Spindeldurchlass 90mm




Hauptspindel D90

**HAINBUCH Spanntop
Modular 100**
Artikel-Nr. 10101159



Hauptspindel D90

Wechselvorrichtung pneumatisch
Artikel-Nr. 10965185



**Spindeldurchlass 90mm
Spannhub 10mm**
Materialdurchmesser D8 - D90
Artikel-Nr. bitte im Bereich
Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.

INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de