




INDEX G300.2

Werkzeughalter Erstausrüstung


INDEX G300.2, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 11018887
Fixierung keine
Aufnahme –
Kühlung –
X / Y / Z 92 / – / 31 mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10092885
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 100 / – / – mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10900227
Fixierung –
Aufnahme D58
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10941548
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 90 / – / 30 mm



1x Basishalter, einstellbar


Artikel-Nr. 10774339
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme –
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 38 / – / 32 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



1x Stechhaltestück

Artikel-Nr. 10453502
Fixierung –
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm




2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10663275
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 70 / – / 40 mm

2x Reduzierhülse D32/20

Artikel-Nr. 10787586


2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10719601
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 40 bar
X / Y / Z 70 / – / 46 mm




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10692074
Fixierung keine
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 81 / – / – mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10192281
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 90 / – / 29 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10657344
Fixierung keine
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 86,5 / – / – mm


INDEX G300.2, VDI30 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10571448
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 84 mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10202810
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 93 mm



2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 10005333
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 25
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 90 / - / 22 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 10011322
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D20
Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 90 / - / 93 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G300.2, VDI30 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ E25AX


Artikel-Nr. 10179444



Spannschlüssel

Typ ER25


Artikel-Nr. 10802433



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar

Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung


Innenkühlung 160 bar

Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com


INDEX G300.2, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10875475
Fixierung keine
Aufnahme D25
Kühlung –
X / Y / Z 90 / – / 1 mm




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12098663
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / – / 47,5 mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10452051
Fixierung –
Aufnahme D85
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm




4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10829165
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 40
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 110 / – / 49 mm



1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10846334
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme –
Kühlung außen
X / Y / Z 17 / – / 34,8 mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12036278
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 110 / – / – mm




1x Stechhalterstück

Artikel-Nr. 10908238
Fixierung –
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12026368
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 110 / – / 57,5 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10965815
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 42,5 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10810887
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 47,5 mm




2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12077312
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 61,3 / – / 47,5 mm

2x Reduzierhülse D32/20


Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419


INDEX G300.2, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12088208
Fixierung keine
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 82 / - / - mm




2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12042168
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12028521
Fixierung keine
Aufnahme D32
Kühlung außen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 85 / - / - mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12032576
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme D32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12033177
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 1:1 (1)
X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 12032524
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme D32
Kühlung außen, opt. innen, p_{max} 80 bar
Übersetzung 2:1 (2)
X / Y / Z 110 / - / 100 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausrüstung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G300.2, VDI40 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ ER32


Artikel-Nr. 10174063



Spannschlüssel

Typ ER40


Artikel-Nr. 10474438



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar

Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung


Innenkühlung 160 bar

Artikel-Nr. 10236572

Weitere Informationen siehe ixshop.ixworld.com


INDEX G300.2 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter und Montagehilfen zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter.




Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10864045




Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10740620




Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10531917




Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10921942




Voreinstellklotz

Grundkörper
Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10300226




Voreinstellklotz

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10946082




Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper
Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI30
Artikel-Nr. 10127253




Montagehilfe TOOLFIX

Adapter
Werkzeugaufnahme VDI40
Artikel-Nr. 10416978

INDEX G300.2 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.


Spindeldurchlass 102mm



**Hainbuch, Wechsellvorrichtung pneumatisch
Spanntop mini Futter, Spanntop nova Futter**

Artikel-Nr. 10965185


Spannmittelbaugröße 100
Außenspannung



**Hainbuch
Spanntop nova Futter, Modular**

Artikel-Nr. 12029594


Spindeldurchlass 102mm
Spindelaufnahme KK8
Spannmittelbaugröße 100



**Hainbuch
Spanntop mini Futter, Kombi Axfix**

Artikel-Nr. 12035780


Spindeldurchlass 102mm
Spindelaufnahme KK8
Spannmittelbaugröße 100



**Hainbuch
Spanntop mini Futter, Kombi Axzug**

Artikel-Nr. 12035882


Spindeldurchlass 102mm
Spindelaufnahme KK8
Spannmittelbaugröße 100



**Schunk
Rota THW Plus 260 - 81 - A8**

Artikel-Nr. 12095750


Spindeldurchlass 102mm
Spindelaufnahme KK8
Spannmittelbaugröße 260



**Schunk
Rota THW Plus 315 - 104 - A8**

Artikel-Nr. 12029595

Spindeldurchlass 102mm
Spindelaufnahme KK8
Spannmittelbaugröße 315



**Spindeldurchlass 102mm
Spannhub 35mm**

Materialdurchmesser D22 - D102

Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de