




INDEX G400.2

Werkzeughalter Erstausrüstung


INDEX G400.2, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Wir empfehlen Ihnen folgende Grundausstattung an Werkzeughaltern und Zubehör.




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10875475
Fixierung keine
Aufnahme D25
Kühlung –
X / Y / Z 90 / – / 1 mm




6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 12098663
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 60,6 / – / 47,5 mm




1x Werkstoffanschlag, mitlaufend

Artikel-Nr. 10452051
Fixierung –
Aufnahme D85
Kühlung –
X / Y / Z – / – / 30 mm




4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 10829165
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme ER 40
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 110 / – / 49 mm



1x Basishalter, einstellbar

Artikel-Nr. 10846334
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme –
Kühlung außen
X / Y / Z 17 / – / 34,8 mm




2x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12036278
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 110 / – / – mm




1x Stechhalterstück

Artikel-Nr. 10908238
Fixierung –
Aufnahme Trapez 32x8
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 87,5 / – / 20 mm



4x Bohrhalter

Artikel-Nr. 12026368
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme DIN 1835 B/E D32
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 110 / – / 57,5 mm



10x Drehhalter, Form C1/C4


Artikel-Nr. 10965815
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 42,5 mm

2x Reduzierhülse D32/06

Artikel-Nr. 10735500

2x Reduzierhülse D32/10

Artikel-Nr. 10264567



6x Drehhalter, Form C2/C3

Artikel-Nr. 10810887
Fixierung keine
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen, p_{max} 20 bar
X / Y / Z 85 / – / 47,5 mm




2x Reduzierhülse D32/12

Artikel-Nr. 10865452

2x Reduzierhülse D32/16

Artikel-Nr. 10246709



10x Drehhalter, Form C1/C4

Artikel-Nr. 12077312
Fixierung W-Verzahnung
Aufnahme Vierkant 25x25
Kühlung außen u. innen, p_{max} 80 bar
X / Y / Z 61,3 / – / 47,5 mm

2x Reduzierhülse D32/20


Artikel-Nr. 10787586

2x Reduzierhülse D32/25

Artikel-Nr. 10626419


INDEX G400.2, VDI40 - Erstausrüstung-Werkzeughalter

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot. Rufen Sie uns einfach an unter +49 711 3191-9854 oder nehmen per E-Mail an werkzeughalter@index-werke.de Kontakt mit uns auf.




4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12088208
 Fixierung keine
 Aufnahme ER 32
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 82 / - / - mm




2x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12042168
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme ER 32
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 49,5 mm




3x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12028521
 Fixierung keine
 Aufnahme D32
 Kühlung außen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 85 / - / - mm




1x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12032576
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme D32
 Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm



4x Fräseinheit

Artikel-Nr. 12033177
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme ER 32
 Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 1:1 (1)
 X / Y / Z 110 / - / 93,5 mm



1x Fräseinheit


Artikel-Nr. 12032524
 Fixierung W-Verzahnung
 Aufnahme D32
 Kühlung außen, opt.innen, p_{max} 80 bar
 Übersetzung 2:1 (2)
 X / Y / Z 110 / - / 100 mm

Angepasst auf Ihre Fertigung erweitern wir gerne die aufgelistete Grundausstattung.

Bitte beachten Sie, dass maschinenspezifische und werkstoffabhängige Bauteile wie Spannmittel, Spindelreduzierungen und Zubehör für das Stangenlademagazin zusätzlich benötigt werden.

INDEX G400.2 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch Voreinstelladapter und Montagehilfen zur beschädigungsfreien Montage und Vermessung Ihrer Werkzeughalter.



Voreinstelladapter VDI80

Werkzeugaufnahme VDI40


Artikel-Nr. 10531917



Voreinstelladapter Steilkegel 50

Werkzeugaufnahme VDI40


Artikel-Nr. 10921942



Voreinstellklotz

Grundkörper

Artikel-Nr. 10444808




Voreinstellklotz

Adapter

Werkzeugaufnahme VDI40


Artikel-Nr. 10946082



Montagehilfe TOOLFIX

Grundkörper

Artikel-Nr. 10917422



Montagehilfe TOOLFIX

Adapter

Werkzeugaufnahme VDI40

Artikel-Nr. 10416978

INDEX G400.2 - Erstaussstattung-Maschinenzubehör


Außerdem erhalten Sie bei INDEX auch weitere Zubehörartikel.



Spannschlüssel

Typ ER32


Artikel-Nr. 10174063



Spannschlüssel

Typ ER40


Artikel-Nr. 10474438



Kühlmittelzuführung

Innenkühlung 80 bar

Artikel-Nr. 10687215



Kühlmittelzuführung


Innenkühlung 160 bar

Artikel-Nr. 10236572

INDEX G400.2 - Erstausrüstung-Maschinenzubehör

Zum optimalen Betrieb Ihrer Maschine bietet INDEX passgenaue Spindelreduzierungen und Spannmittel an.


Spindeldurchlass 120mm



**Hainbuch, Wechsellvorrichtung pneumatisch
Spanntop nova Futter**

Artikel-Nr. 12066309


Spannmittelbaugröße 125
Außenspannung



**Hainbuch
Spanntop nova Futter, Modular**

Artikel-Nr. 12080565


Spindeldurchlass 104/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 125



**Schunk
Rota THW Plus 315 - 104 - A11**

Artikel-Nr. 12080519


Spindeldurchlass 102/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 315



**Schunk
Rota THW Plus 400 - 120 - A11**

Artikel-Nr. 12029596


Spindeldurchlass 104/120mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 400



**Schunk
Rota THW Plus 500 - 128 - A11 GBK**

Artikel-Nr. 12080564

Spindeldurchlass 120/128mm
Spindelaufnahme KK11
Spannmittelbaugröße 500



**Spindeldurchlass 120mm
Spannhub 48mm
Materialdurchmesser D40 - D120**

Artikel-Nr. bitte im Bereich Spindelreduzierungen entnehmen
unter ixshop.ixworld.com

INDEX

INDEX-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky

Plochinger Straße 92
D-73730 Esslingen

Fon +49 711 3191-0
Fax +49 711 3191-587

info@index-werke.de
www.index-werke.de